

## 國立陽明交通大學大禮堂舞台吊具及手拉桿操作注意事項

### 項

#### 1. 電動吊具操作：

- 在按鈕時上下時應先測試按鈕功能是否失常(如有異常請通知管理員)。
- 在操作時出現異常情況時，舞台區應緊急疏散人員、淨空舞台、關閉吊具電源開關。
- 在操作上升或下降時舞台區須有人員觀察，是否燈桿有絞索或卡住。

#### 2. 手拉桿操作：

- 由於場地限制(因無 2.3 樓高架平台)嚴禁從 2.3 樓走廊區(在手拉座背後)拆除及安裝重鐵塊，以免重鐵塊高空墜落,傷及地面工作人員。
- 不可以直接拆除燈具或重鐵後，在拆除重鐵塊或燈具以防止重鐵座失重，直接撞擊底部滑輪區。
- 每組手拉桿均可以安裝 36~38 片重鐵(每片 8 公斤)可乘載 300 公斤左右(含燈桿重量)。
- 每組手拉桿的重鐵座，嚴禁在重鐵塊裝滿後，另行外加例如外掛沙袋、重鐵塊、馬達拖重鐵座等物品。
- 嚴禁將手動拉桿的馬尼拉繩相互對絞固定。
- 當手拉桿升到高度定點時，應確認燈桿與重鐵座是否有平衡及煞車是否有旋緊。